

Fotoskenner HP Scanjet G3010



Můžete převádět fotografie, diapozitivy, negativy a dokumenty do zřetelných a ostrých digitálních souborů. Můžete skenovat ve vysoké kvalitě s optickým rozlišením 4800 x 9600 dpi¹ a 48bitovými barvami. Snadné použití programovatelných tlačítek a intuitivního softwaru pro úpravu fotografií.

Fotoskenner HP Scanjet G3010 je určen pro uživatele, kteří hledají nejjednodušší způsob skenování, uchování a obnovení fotografií, diapozitivů a negativů, snadný způsob vytváření digitálních souborů pro tisk a sdílení pomocí e-mailu.

Výjimečné, cenově dostupné fotoskenery pro nejrůznější projekty.

Užijte si skenování ve vysoké kvalitě, které poskytuje nádherné otisky s optickým rozlišením 4 800 x 9 600 dpi² a 48bitovými barvami. Technologie HP Real Life automaticky potlačují jev červených očí a vylepšují detaily u tmavých fotografií. Díky jasnému a ostrému naskenování důležitých dokumentů lze uchovat bezpečný digitální záznam a ještě mnohem víc. Pomocí přiloženého softwaru lze upravovat texty z naskenovaných dokumentů a časopisů, například dopisy a články.

Uchovejte si své vzpomínky a obnovte staré nebo poškozené fotografie, diapozitivy a negativy.

Pomocí vestavěného adaptéru na transparentní materiály lze naskenovat až dva 35mm diapozitivy nebo dva kompletní negativy současně. Lze také naskenovat větší počet fotografií zároveň a uložit je jako jednotlivé soubory za účelem tisku, sdílení nebo jen kvůli jejich bezpečnému uchování. Možnost odstranit prach a škrábance z fotografií, diapozitivů a negativů vede ke skvělým výsledkům. Pomocí přiloženého intuitivního softwaru můžete oživit staré nebo poškozené fotografie obnovením vybledlých barev.

Díky přiloženému softwaru lze rychle a snadno skenovat pomocí programovatelných tlačítek a naskenované fotografie snadno upravovat a sdílet.

Skenovat, kopírovat a tisknout dokumenty a ukládat obrázky lze pouhým stisknutím tlačítka. Pomocí programovatelného tlačítka lze vytvářet soubory PDF, které se snadno ukládají, a sdílet je prostřednictvím e-mailu. Software HP Photosmart Share umožňuje snadné uspořádání, úpravy a odeslání fotografií, a to bez nutnosti vytvářet velké přílohy. Nastavitelný skener a pomocí připojení Hi-Speed USB 2.0 rychle přenese naskenované materiály do počítače. Nastavitelný příklon umožňuje přesné přizpůsobení u knih a jiných velkých položek.

¹ Maximální rozlišení může být omezeno velikostí skenovaného souboru, velikostí volné paměti počítače a místem na disku, typem formátu souboru a jinými systémovými faktory.

² Maximální rozlišení může být omezeno velikostí skenovaného souboru, velikostí volné paměti počítače a místem na disku, typem formátu souboru a jinými systémovými faktory.

Technická specifikace

Typ skeneru	Plachý
Technologie skenování	Charge Coupled Device (CCD)
Rozlišení skenování	Optické: Až 9 600 dpi Hardware: Až 4 800 x 9 600 dpi Rozšířené: Až 999999 dpi
Bitová hloubka	48bitové
Úrovně odstínů šedé	256
Měřítko	10 až 2 000 % v krocích po 1 %
Rychlost skenování	Přenos barevné fotografie 10 x 15 cm do souboru: přibližně 10 sekund při skenování většího počtu obrázků, přibližně 27 sekund při skenování jednoho obrázku; Převod 35mm diapozitivů do souboru: přibližně 43 sekund při skenování většího počtu obrázků, přibližně 83 sekund při skenování jednoho obrázku; Stránka A4 textu do aplikace Microsoft® Word®: přibližně 34 sekund při skenování jednoho obrázku; Barevná fotografie 10 x 15 cm ke sdílení/odesílání: přibližně 27 sekund při skenování jednoho obrázku; Soubor PDF ve formátu A4 do e-mailové zprávy: přibližně 47 sekund při skenování jednoho obrázku.
Rychlost náhledu	Až 10 s
Velikost dokumentu	Maximální: 220 x 300 mm
Adaptér pro průhledné předlohy	Vestavěný adaptér na skenování transparentních materiálů (TMA); dva 35mm diapozitivů a dva 35mm rámečky s negativy.
Ovládací panel	Čtyři tlačítka čelního panelu (Kopírování, Skenování, Skenovací fólie, Skenování do souboru PDF).
Formát skenovaných souborů	Pro grafiku: PDF, BMP, TIFF, komprimovaný TIFF, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), PNG; pro text: HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); pro text a grafiku: PDF, PDF (s možností vyhledávání), FlashPix, obrázek PNG.
Úpravy fotografií	Možnost odstranění prachu a škrábanců, obnovení vybledlých barev, adaptivní zesvětlení, automatické potlačení jevu červených očí
Dodávaný software	Software HP Photosmart pro Windows® a Macintosh [včetně integrovaného softwaru OCR, HP Photosmart Share, HP Image Editor (s funkcemi umožňujícími obnovení vybledlých barev a potlačení jevu červených očí, technologie adaptivního zesvětlení, možnost odstranění prachu a škrábanců)]
Kompatibilita s operačními systémy	Windows® 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3.9, 10.4 a vyšší.
Minimální požadavky na systém	Procesor Pentium II 233 MHz nebo odpovídající procesor Celeron; Windows® 98, 98SE, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition a 2000 Professional Editions; 128 MB RAM; 500 MB volného místa na pevném disku; 16bitové barvy; monitor SVGA 800 x 600; jednotka CD-ROM; port USB; Internet Explorer 5.01 Service pack 2 a vyšší. Mac OS X v10.3 a vyšší; 128 MB RAM, 250 MB volného místa na pevném disku; port USB; monitor SVGA 800 x 600, 16bitové barvy; jednotka CD-ROM.
Rozhraní a připojení	Standardní: Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)
Rozměry (š x h x v)	298 x 472 x 90 mm
Hmotnost	3 kg; včetně obalu: 4,02 kg
Provozní prostředí	Provozní teplota: 10 až 35 °C; Teplota skladování: -40 až 60 °C Provozní vlhkost: 0 až 90 % RH; Vlhkost skladování: 0 až 90 % RH
Požadavky na napájení	Severní Amerika: Vstupní napětí: 100 až 120 V stř. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); Evropa (kontinent), Velká Británie, Austrálie: 200 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz); ostatní země: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); spotřeba: maximálně 21 W
ENERGY STAR	ano
Regulační informace o kompatibilitě/bezpečnost	Zpráva CB (IEC 60950-1: 2001), Severní Amerika (UL/c-UL UL60950-1), Evropa (EN60950-1: 2001, TÜV-Rheinland GS), Rusko (GOST), Čína (CCC), Tchaj-wan (BSMI)
Elektromagnetická kompatibilita	EU (prohlášení o způsobilosti, označení CE), USA (prohlášení FCC), Austrálie (ACA), Nový Zéland (ACA), Rusko (GOST), Korea (MIC), Tchaj-wan (BSMI), Čína (CCC)
Záruka	Standardní limitovaná jednoletá hardwarová záruka. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Informace o objednávání

L1985A Fotskener HP Scanjet G3010, vestavěný adaptér pro diapozitivů a negativy, software HP Photosmart Premier, příručka nastavení, uživatelská příručka, napájecí kabel pro Hi-Speed USB

Servis a podpora

Rozšíření záručních podmínek HP: U4798E (3 roky, výměna produktu následující pracovní den), U6412E (1 rok, výměna produktu následující pracovní den), UC893/E (3 roky, s vyzvednutím a vrácením), U4800E (3 roky, s vrácením produktu). Místní dostupnost si laskavě ověřte u svého prodejce HP.

Úplný seznam spotřebních materiálů a příslušenství naleznete na webu společnosti HP <http://www.hp.com>.

http://www.hp.cz/deep_link/comparison.php?sekce=skeneru <http://www.hp.cz>

